

Pulimar

ficha técnica

v1

Producto **Barniz de curado**

Uso Mejora del curado del **hormigón**

Descripción

Pulimar es un compuesto que controla la evaporación del agua de hidratación, retardando el tiempo de secado con el fin de aumentar dureza y mejorar el curado del hormigón. Actúa sobre la superficie del hormigón formando una película que:

- Reduce las grietas superficiales
- Disminuye la fisuración superficial
- Favorece el curado del hormigón y aumenta su resistencia final
- **Excelente brillo y no amarillea**

Aplicación

Pulimar está especialmente recomendado para carreteras, pistas deportivas, suelos industriales, y pavimentos en general con pública concurrencia.

Datos técnicos

Densidad a 20° C	0´875 ± 0´05 g/cm ³
Viscosidad	2,4 CST
Aspecto	Incoloro
Inflamabilidad Tagg copa abierta	34° C
Combustibilidad Tagg copa abierta	44° C
Contenido en agua	Exento
Acidez	Exento
Secado	1-2 horas
Solubilidad	Soluble en hidrocarburos aromáticos
Emulsionabilidad	No emulsiona con el agua

Rendimiento

Su rendimiento es de **12-15 m²/l** de producto.

modo de empleo

limitaciones

La **temperatura ambiente** debe estar entre 5 - 30° C, sin viento excesivo.

La **temperatura del soporte** debe estar entre 5 -25° C.

aplicación

Una vez el hormigón ha endurecido, aplicar inmediatamente mediante pulverizador, a una distancia de 30 ó 40 cm. de separación. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película uniforme y **evitando dejar capas de mucho espesor**.

limpieza

Limpiar el pulverizador con disolvente (Xileno o Tolueno) inmediatamente después de cada aplicación.

Presentación

Se presenta en **envases** de 25 l o **bidones** 200 l.

Conservación

Aproximadamente **12 meses** en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

Medidas de seguridad y salud

Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad, higiene durante la aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe consultar la **ficha de seguridad del producto**. Ésta contiene toda la información relativa a la seguridad, relativa a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las recomendaciones de primeros auxilios y demás recomendaciones reglamentarias.

Nota técnica

Los resultados y/o valores indicados en la presente ficha técnica, han sido ensayados en laboratorios acreditados y/o equipos de laboratorio propios. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

Nota legal

La información contenida en la presente **ficha técnica**, está basada en el buen hacer de la construcción y en convencimiento de la empresa, bajo la experiencia y conocimiento actual del producto. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra de los mismos, garantizará la calidad final del producto. La modificación y variación de las condiciones de ejecución y del soporte base con respecto a la información del mismo, no permite la deducción respecto a este documento, ni a consejo o recomendación alguno ofrecido, ni a la garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos privativos, fuera de la obligación legal que puede existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos serán aceptados de acuerdo a nuestras condiciones de venta y suministro.

Los usuarios están obligados a conocer la documentación relativa a cada uno de nuestros productos y hacer un uso adecuado de ella, debiendo utilizar la versión más actualizada existente en www.grupoghi.com y 00 34. 96 156 03 26.